

FLAGGSTENGER - FOT- OG RØRDIMENSJONER

Lengde stang	← TOPP		Rørdimensjoner utvendig diameter				BUNN			Fotdimensjoner kanalprofil	Høyde fot	Lengde nedstøping	Senter H: c/c	Kule
	42,4	51	57	70	82,5	95	108	114,3	127					
4	1,5		1,5	1							1,20 m	0,35-0,40 m	0,7 m	AME 120
4	1,5		1,5	1							1,20 m	0,35-0,40 m	0,7 m	AME 120
5	2		2	2							1,20 m	0,35-0,40 m	0,7 m	AME 120
6	2		2	2							1,20 m	0,35-0,40 m	0,7 m	AME 120
7		2	2,3	*3,0							1,20 m	0,35-0,40 m	0,7 m	RIX 135
8		2	2,3	*4,0							1,20 m	0,35-0,40 m	0,7 m	RIX 135
9		2	2,3	*2,0	3						1,65 m	0,45-0,50 m	1,0 m	RIX 135
10		2	2,3	*3,0	3						1,65 m	0,45-0,50 m	1,0 m	RIX 135
11		1,2	2	2	*3,0	3					1,85 m	0,45-0,50 m	1,2 m	RIX 150
12		1,2	2	3	*3,0	3					1,85 m	0,45-0,50 m	1,2 m	RIX 150
13		1,5	2	*2,0	2	*3,0	3				1,85 m	0,45-0,50 m	1,2 m	RIX 150
14		1,5	2	*2,0	3	*3,0	3				1,85 m	0,45-0,50 m	1,2 m	RIX 150
15		1,2	1,5	2	*2,0	3	*3,0	3			2,40 m	0,50-0,60 m	1,6 m	RIX 150
16		1,2	1,5	2	*3,0	3	*3,0	3			2,40 m	0,50-0,60 m	1,6 m	RIX 150
18		1	1,5	2	*2,0	3		*3,0	3	*2,0	2,40 m	0,50-0,60 m	1,6 m	RIX 150
20		1	1,5	2	*2,0	3		*3,0	3	*3,0	2,40 m	0,50-0,60 m	1,6 m	RIX 150
Flaggstenger med fast fotplate														
4	1,5		1,5	1										AME 120
5	2		2	1										AME 120
6	2		2	2										AME 120

* Stengene er delt på dette punktet for enklere transport.

Flaggstengene er produsert i stål, varmgalvanisert og pulverlakkert hvit RAL 9016. Dette gir vedlikeholdsfrie flaggstenger med lang levetid. Midthaug har produsert flaggstenger i over 40 år, og har kunnskap til hvilke krav det settes til flaggstenger for norske forhold. Det er utarbeidet egen, komplett monteringsanvisning for alle våre flaggstangmodeller.