

Rekkverk - Horisontalt

Folla

1. Produktbeskrivelse

Folla spillerekkverk i stål, leveres som standard i varmforzinket utførelse.

Dette gir rekkverket meget god korrosjons beskyttelse. Rekkverket kan også pulver lakkres i et vidt spekter RAL fargekoder.

Modellen oppfyller kravene til styrke, høyder og åpninger fastsatt i TEK 17.

Spiler leveres i aluminium moduler på 2,9 meter. Feltene festes enkelt med klemfester på innside av stender. Håndløpere leveres også i aluminium.

Rekkverket kan topp, side eller innsidemonteres dekke. Se monteringsveileder for beskrivelse.

Modell:	Folla
Material:	Varmforzinket stål / aluminium
Tilleggsbehandling:	Pulverlakkert
Montasje:	Horisontalt
Høyde over dekke:	1,0m eller 1,2m



2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Produktet bør rengjøres med nøytrale midler. Ph. Verdi 5,0 – 8,0.

Det skal etter dette skylles med rent vann.

Vi anbefaler at rengjøring foretas med 6-12 mnd. intervaller, eller ved behov.

Værutsatte deler bør rengjøres oftere.

Alminnelig smuss fjernes med rengjøringsmidler uten slipeeffekt eller oppløsning.

Ettersyn/kontroll

Rekkverket bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres:

- Kontroller at rekkverket ikke har synlige tegn på hærverk.
- Kontroller at alle bolter på rekkverk er trukket til.
- Kontroller at rekkverk ikke har løse komponenter eller utstikkende elementer.
- Kontroller at rekkverk er rengjort.

Reparasjoner ved skade

**Før utbedring må alle overflater rengjøres skikkelig.*

Ved utbedring av **mindre** skader på varmforzinket overflate.

- Maling med zinkstøvmaling
- Metallsprøyting med zink
- Påføring av loddezink med lavt smeltepunkt.

Ved utbedring av **mindre** skader på pulverlakkert overflate.

- Skaden slipes forsiktig uten å skade forbehandlingen.
- Løstsittende partikler fjernes.
- Reperasjonslakk påføres.

Ved **store** skader må Midthaug kontaktes, se punkt 4 «Teknisk Service»

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. Norsk Kjøpslov, se våre salgs- og leveringsbetingelser på www.midthaug.no

Fuktbestandighet

God korrosjonsbeskyttelse.

*Forbehold om anvisninger punkt 2 blir fulgt.

*Tilsvarende korrosjonsklasse C-5 ved varmforzinket stål som er pulverlakkert.

Teknisk standard:

Rekkverket oppfylder kravene til høyder og åpninger fastsatt i TEK 17.

Samt kravene til styrke på rekkverk i nasjonalt tillegg til NS-EN1991.

Anbefalingene i Byggforskblad 536.112 ivaretas også.

Midthaug har sentral godkjenning for ansvarsrett.

Øvrige opplysninger

***Forbehold: Denne FDV-rapporten er den dokumentasjon som vi leverer på enklere produkter. Som standard er produkter dokumentert gjennom våre tegninger, ordrebekreftelse og faktura.*

For detaljerte stykkliste på komponenters kvalitet og størrelser må Midthaug kontaktes.

Se punkt 4 «Teknisk Service».

4. Teknisk service

Produsent	Brødrene Midthaug AS
Postadresse	Skallvegen 1
Postnr. og poststed	NO-6453 Kleive
Telefon	71 20 15 00
E-Post	salg@midthaug.no
Internett	www.midthaug.no